



อนาคตของการทำฟาร์มเกิดขึ้นที่นี่แล้ว ร่วมออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น



ความทนทานเหนือระดับ พลังแห่งความแข็งแกร่ง

- รับประกันคุณภาพสูงสุดถึง 4 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง
- แคมฟรี! ชุดบำรุงรักษา 2 ปี
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยคลัตช์ PTO ชนิดเปียก

21-30HP

4 รุ่น



ความอเนกประสงค์

- ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด้วยระบบ 8x8 F/R Synchro Shuttle
- ทุกรุ่นมาพร้อมระบบ Draft Control
- รองรับการใช้งานหลากหลาย พร้อมวาล์วและชุดควบคุมมาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน
- ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งพืชไร่และสวนผลไม้โดยเฉพาะ



สมรรถนะสูง

- น้ำหนักยกสูงสุดถึง 950 กก.
- แรงบิดสำรองเพิ่มขึ้นถึง 18%
- เพลาพิกิโอแบบแยกอิสระ (Independent PTO) ลดการสูญเสียพลังงานขณะปิด PTO ในการหมุนพร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EIPTO)



สุดคุ้ม

- เครื่องยนต์ดีเซล แบบไ้เร็กต์อินเจกชัน ทรงพลัง ประหยัดน้ำมันได้มากถึง 15%*
- กลับรถหัวแปลงเร็วขึ้น 15%* (ด้วย F/R Shuttle) ประหยัดทั้งน้ำมันและน้ำมัน



ดีไซน์และ ความสะดวกสบาย

- การออกแบบที่โดดเด่น ด้วยไฟซิกเนเจอร์(LED), ไฟไปเรเตอร์, พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทางขึ้นลงและสูงต่ำ, ช่องชาร์จ USB, ที่วางโทรศัพท์ และยางรองพนักก้นและกันความร้อน
- ให้ความสบายระหว่างการทำงานที่ยาวนาน



ฟิเจอร์อัจฉริยะ

- พร้อมเชื่อมต่อ Digisense ทำงานด้วยแอปพลิเคชันทั้งระบบ Android และ iOS
- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล แจ้งเตือนครบครัน เช่น สถานะฟักไข่, แจ้งกรองอากาศอุดตัน, สถานะ 4WD และสัญญาณเสียงเตือนต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

21-30HP 4 รุน

แทรกเตอร์	2121	2124	2127	2130
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
ระบบเครื่องยนต์				
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ไต่เร็กต์อินเจกชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ไต่เร็กต์อินเจกชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ไต่เร็กต์อินเจกชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, ไต่เร็กต์อินเจกชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
จำนวนกระบอกสูบ	3	3	3	3
แรงม้า @รอบเครื่องยนต์	21 @ 2400	24 @ 2400	27 @ 2700	30 @ 3000
ปริมาณกระบอกสูบ (ซีซี)	1331	1331	1331	1331
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	76	84	84	86
ระบบไฟฟ้า				
ความจุแบตเตอรี่	55Ah	55Ah	55Ah	55Ah
โวลตาจ	55A /12V	55A /12V	55A /12V	55A /12V
ไฟหน้า	แบบโปรเจกเตอร์ มีไฟสูง-ต่ำ	แบบโปรเจกเตอร์ มีไฟสูง-ต่ำ	แบบโปรเจกเตอร์ มีไฟสูง-ต่ำ	แบบโปรเจกเตอร์ มีไฟสูง-ต่ำ
ไฟซิกเนเจอร์	ไฟ Daylight แบบ LED	ไฟ Daylight แบบ LED	ไฟ Daylight แบบ LED	ไฟ Daylight แบบ LED
ไฟสัญญาณ	ไฟ LED	ไฟ LED	ไฟ LED	ไฟ LED
ช่องชาร์จมือถือ	แบบ USB	แบบ USB	แบบ USB	แบบ USB
จุดชาร์จอุปกรณ์เสริม	12 V	12 V	12 V	12 V
ระบบคลัตช์				
ประเภทคลัตช์	คลัตช์แบบแห้ง	คลัตช์แบบแห้ง	คลัตช์แบบแห้ง	คลัตช์แบบแห้ง
ระบบเกียร์				
ประเภทระบบเกียร์	คอนสแตนตเมซ	คอนสแตนตเมซ	คอนสแตนตเมซ	คอนสแตนตเมซ
จำนวนเกียร์ / ความเร็ว	8 เกียร์เดินหน้า, 8 เกียร์ถอยหลัง	8 เกียร์เดินหน้า, 8 เกียร์ถอยหลัง	8 เกียร์เดินหน้า, 8 เกียร์ถอยหลัง	8 เกียร์เดินหน้า, 8 เกียร์ถอยหลัง
ประเภทการเปลี่ยนเกียร์	ซินโครซิกเกิล	ซินโครซิกเกิล	ซินโครซิกเกิล	ซินโครซิกเกิล
พวงมาลัย				
ประเภทพวงมาลัย	ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แรงดันไฮดรอลิก	ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แรงดันไฮดรอลิก	ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แรงดันไฮดรอลิก	ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แรงดันไฮดรอลิก
พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง	มีเป็นมาตรฐาน	มีเป็นมาตรฐาน	มีเป็นมาตรฐาน	มีเป็นมาตรฐาน
ระบบเบรก				
ประเภทเบรก	ดิสก์เบรกแบบแช่น้ำมัน	ดิสก์เบรกแบบแช่น้ำมัน	ดิสก์เบรกแบบแช่น้ำมัน	ดิสก์เบรกแบบแช่น้ำมัน
ระบบไฮดรอลิก				
ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์ 3 จุด	ไฮดรอลิกพร้อมระบบควบคุมตำแหน่งและความลึกอัตโนมัติ (ADDC)	ไฮดรอลิกพร้อมระบบควบคุมตำแหน่งและความลึกอัตโนมัติ	ไฮดรอลิกพร้อมระบบควบคุมตำแหน่งและความลึกอัตโนมัติ (ADDC)	ไฮดรอลิกพร้อมระบบควบคุมตำแหน่งและความลึกอัตโนมัติ (ADDC)
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1
น้ำหนักยกที่จุด 24 นิ้วหลังจุดลาก (กก.)	850	850	850	850
น้ำหนักยกสูงสุด ณ จุดลาก (กก.)	950	950	950	950
ชุดวาล์วควบคุมอุปกรณ์ด้านหน้า	พร้อมวาล์วและชุดควบคุมมาตรฐาน	พร้อมวาล์วและชุดควบคุมมาตรฐาน	พร้อมวาล์วและชุดควบคุมมาตรฐาน	พร้อมวาล์วและชุดควบคุมมาตรฐาน
ระบบเพลอาจ้านายกำลัง				
ประเภท PTO	เพลาคัตโอแบบแยกอิสระ แช่น้ำมัน	เพลาคัตโอแบบแยกอิสระ แช่น้ำมัน	เพลาคัตโอแบบแยกอิสระ แช่น้ำมัน	เพลาคัตโอแบบแยกอิสระ แช่น้ำมัน
การเปิด/ปิด PTO	สวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้า	สวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้า	สวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้า	สวิตช์เปิด-ปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้า
รอบ PTO (RPM)	540 & 540E	540 & 540E	540 & 540E	540 & 540E
กำลัง PTO (HP)	17.5	20.1	22.8	25.5
น้ำหนัก				
น้ำหนักรวม (กก.)	810	830	830	835
ขนาดรถ (รวมยาง)				
ความยาวทั้งหมด (มม.)	2650	2650	2650	2650
ความกว้างทั้งหมด (มม.)	915	1015	1015	1050
ขนาดยาง				
ล้อหน้า (นิ้ว)	5 x 12	7 x 12	7 x 12	7 x 12
ล้อหลัง (นิ้ว)	8 x 18	8.3 x 20	8.3 x 20	9.5 x 18